



## Serie 1 Tubos Bruñidos

Estos tubos se presentan listos para utilizar en la construcción o reparación de cilindros hidráulicos.

Son fabricados desde tubos de acero sin costura Norma ASTM A-53 ó ST-52.

Interiormente se ajustan al rango de tolerancias ISO F7.

Rugosidad interior: Ra<=0.4 Micrones.

### PEDIDOS ESPECIALES

Consultando a nuestro Departamento de Ventas podrá satisfacer todas sus dudas acerca de las siguientes opciones:

- . Pedidos fraccionados
- . Diámetros especiales
- . Tubos con longitudes mayores a las estándares
- . Tubos de alta resistencia
- . Paredes de mayor espesor

Las medidas más usuales, normalmente mantenidas en stock son:



DESCRIPCION	Ø INTERIOR	Ø EXTERIOR	CODIGO
Ø2"	50.8	60.3	10 200
Ø2" PG	50.8	63.5	11 200
Ø2½" PF	63.5	73.5	10 250
Ø2½"	63.5	76.2	11 250
Ø3"	76.2	88.9	10 300
Ø3½"	88.9	101.6	10 350
Ø4"	101.6	114.3	10 400
Ø4½"	114.3	127	10 450
Ø5"	127	141.3	10 500
Ø6"	152.4	168.3	10 600
Ø6" PG	152.4	177.8	11 600

